

FICHA TÉCNICA

REF. **6002**

POLO IGNÍFUGO



REF. **6002** | POLO IGNÍFUGO

EPI CAT III



03 Marino

Tejido ignífugo permanente

Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados.

Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante

REF. **6002** | POLO IGNÍFUGO

Instrucciones de lavado



Lavar del revés.

Tallas disponibles

XS / S / M / L / XL / 2XL
3XL / 4XL / 5XL

Uds/caja

48

Composición

Tejido Modaflame Knit de 200 g/m²:
60% modacrílico, 39% algodón y 1% fibra de carbono

Certificaciones

**EN ISO 13688/13**

Ropa de protección. Requisitos generales.



(A1+A2/B1/C1/F1)

EN ISO 11612

Ropa de protección. Ropa de protección contra el calor y la llama.

**EN 1149 -5**

Ropas de protección. Propiedades electrostáticas



APC 1

IEC 61482-2 // IEC 61482-1-1

Trabajos en tensión. Ropa de protección contra los peligros térmicos de un arco eléctrico.

**ASTM F1959/F1959M-12**

Método de prueba estándar para determinar la clasificación de arco de materiales para ropa

**STANDARD 100**2019OK1206
AITEX**SIN MÁXIMO DE LAVADOS**

Tabla de medidas		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
A	Pecho	98	106	114	122	130	138	146	154	162
B	Largo manga	61	62	63	64	65	66	67	68	69
C	Largo central posterior	74	76	76	76	76	76	78	78	80

Medidas en centímetros