

REF. **7001**

CHAQUETA IGNÍFUGA AV



REF. **7001** | CHAQUETA IGNÍFUGA AV

EPI CAT III



Cierre por cremallera de latón y corchetes ocultos

Trabilla para sujetar fácilmente la radio

Bolsillo oculto con tapeta y cierre de corchete con bolsillo oculto para el móvil

2

2 bolsillos de mano con cierre de cremallera



Tejido clasificado UPF 40+

Cinta resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial

Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste



031 Marino/Amarillo AV

Tejido ignífugo permanente

Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados.

Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante

REF. **7001** | CHAQUETA IGNÍFUGA AV

Instrucciones de lavado	Tallas disponibles	Uds/caja
<p>Lavar del revés.</p>	<p>XS / S / M / L / XL / 2XL 3XL / 4XL / 5XL</p>	<p>24</p>

Composición

Tejido de 280 g/m²: 60% modacrílico, 39% algodón y 1% fibra de carbono.
Cremallera de latón con cinta de aramida. Clips de latón.

Certificaciones

<p>EN ISO 13688/13 Ropa de protección. Requisitos generales.</p>	<p>(A1+A2/B2/C1/F1) EN ISO 11612 Ropa de protección. Ropa de protección contra el calor y la llama.</p>	<p>EN 1149 -5 Ropas de protección. Propiedades electrostáticas</p>	<p>APC 1 IEC 61482-2 // IEC 61482-1-1 Trabajos en tensión. Ropa de protección contra los peligros térmicos de un arco eléctrico.</p>
<p>EN ISO 20471 Ropa de alta visibilidad. Métodos de ensayo y requisitos</p>	<p>ASTM F1959/F1959M-12 Método de prueba estándar para determinar la clasificación de arco de materiales para ropa</p>	<p>PB[6] EN 13034 Ropa de protección contra productos químicos líquidos</p>	<p>Clase I (A1+A2) EN ISO 11611 Ropa de protección utilizada durante el soldo y procesos afines</p>

25 LAVADOS (tejido flúor)
 SIN MÁX DE LAVADOS (tejido ignífugo)
 Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados



Tabla de medidas		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
A	Pecho	100	108	116	124	136	144	152	160	172
B	Manga	83	84	85	86	87,5	88,5	89,5	90,5	92
C	Largo central posterior	73	74	75	76	77	78	79	79	79

Medidas en centímetros