

FICHA TÉCNICA

REF. **7000**

POLO IGNÍFUGO AV



REF. **7000** | POLO IGNÍFUGO AV

EPI CAT III



Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV

Cuello ribeteado y cierre de botones ocultos



Banda reflectante resistente a la llama

Puños elásticos



031 Marino/Amarillo AV

Tejido ignífugo permanente

Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados.

Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante

REF. **7000** | POLO IGNÍFUGO AV

Instrucciones de lavado	Tallas disponibles	Uds/caja
 <p>Lavar del revés. Máximo 25 lavados (AV)</p>	<p>XS / S / M / L / XL / 2XL 3XL / 4XL / 5XL</p>	<p>48</p>

Composición
<p>Tejido Modaflame Knit de 210 g/m²: 60% modacrílico, 39% algodón y 1% fibra de carbono</p>

Certificaciones			
 <p>EN ISO 13688/13 Ropa de protección. Requisitos generales.</p>	 <p>(AI+A2/BI/CI/FI) EN ISO 11612 Ropa de protección. Ropa de protección contra el calor y la llama.</p>	 <p>EN 1149 -5 Ropas de protección. Propiedades electrostáticas</p>	 <p>APC I IEC 61482-2 // IEC 61482-1-1 Trabajos en tensión. Ropa de protección contra los peligros térmicos de un arco eléctrico.</p>
 <p>EN ISO 20471 Ropa de alta visibilidad. Métodos de ensayo y requisitos</p>	 <p>ASTM F1959/F1959M-12 Método de prueba estándar para determinar la clasificación de arco de materiales para ropa</p>	 <p>25 LAVADOS (tejido flúor)</p>	 <p>SIN MÁXIMO DE LAVADOS (tejido ignífugo)</p>



Ancho de banda reflectante **5cm**

Tabla de medidas		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
A	Pecho	98	106	114	122	130	138	146	154	162
B	Largo manga	61	62	63	64	65	66	67	68	69
C	Largo central posterior	74	76	76	76	76	76	78	78	80

Medidas en centímetros