

FICHA TÉCNICA

REF. **6030**

CHAQUETA IGNÍFUGA



REF. **6030** | CHAQUETA IGNÍFUGA

EPI CAT III



Frontal con cierre de corchetes de latón ocultos por tapeta

Bolsillo con solapa y cierre de corchete de latón

Bolsillo con solapa y cierre de corchete de latón con bolsillo interior

Puños ajustables con corchete de latón



03 Marino

Tejido con tratamiento ignífugo

Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante.

Protección certificada contra las salpicaduras de metal fundido.

REF. **6030** | CHAQUETA IGNÍFUGA

Instrucciones de lavado



Lavar del revés.

Tallas disponibles

XS / S / M / L / XL / 2XL
3XL / 4XL / 5XL

Uds/caja

15

Composición

Tejido ignífugo de 330 g/m²:
98% algodón con tratamiento ignífugo, 2% hilo antiestático.

Certificaciones

**EN ISO 13688/13**

Ropa de protección. Requisitos generales.



(A1/B1/C1/F1)

EN ISO 11612

Ropa de protección. Ropa de protección contra el calor y la llama.



Clase I (A1+A2)

EN ISO 11611

Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines



APC I

IEC 61482-2 // IEC 61482-1-1

Trabajos en tensión. Ropa de protección contra los peligros térmicos de un arco eléctrico.

**EN 1149 -5**

Ropas de protección. Propiedades electrostáticas



Certificado a:

50 LAVADOS

para EN ISO 11612



Tabla de medidas

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
A Pecho	100	108	116	124	136	144	152	160	172
B Manga	83	84	85	86	87,5	88,5	89,5	90,5	92
C Largo central posterior	73	74	75	76	77	78	79	79	79

Medidas en centímetros