

FICHA TÉCNICA

REF. **7030**

CHAQUETA IGNÍFUGA AV



REF. **7030** | CHAQUETA IGNÍFUGA AV

EPI CAT III



Costuras en contraste amarillo flúor

Frontal con cierre de corchetes de latón ocultos por tapeta

Bolsillo con solapa y cierre de corchete de latón con bolsillo interior

2 bolsillos de mano con cierre de cremallera

Puños ajustables con corchete de latón



031 Marino/Amarillo AV

Tejido ignífugo permanente

Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados.

Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante

REF. **7030** | CHAQUETA IGNÍFUGA AV

Instrucciones de lavado



Lavar del revés.

Tallas disponibles

XS / S / M / L / XL / 2XL
3XL / 4XL / 5XL

Uds/caja

10

Composición

Tejido sarga de 280 g/m²: 60% modacrílico, 39% algodón y 1% fibra de carbono.

Certificaciones

**EN ISO 13688/13**
EN ISO 13688:2013/A1:2021

Ropa de protección. Requisitos generales.



(A1+A2/B1/C1/F1)

EN ISO 11612:2015

Ropa de protección. Ropa de protección contra el calor y la llama.

**EN 1149-5:2018**

Ropas de protección. Propiedades electrostáticas



APC 1

EN 61482-2:2020

Trabajos en tensión. Ropa de protección contra los peligros térmicos de un arco eléctrico.



Clase I (A1+A2)

EN ISO 11611:2015

Ropa de protección utilizada durante el soldado y procesos afines

**EN ISO 20471:2013****EN ISO 20471:2013/A1:2016****50 LAVADOS**
(tejido flúor)**SIN MÁXIMO DE LAVADOS**
(tejido ignífugo)

TEJIDO PERMANENTE

Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados.



Tabla de medidas		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
A	Pecho	100	108	116	124	136	144	152	160	172
B	Manga	83	84	85	86	87,5	88,5	89,5	90,5	92
C	Largo central posterior	73	74	75	76	77	78	79	79	79

Medidas en centímetros