

FICHA TÉCNICA

REF. **6010**

POLO IGNÍFUGO



REF. **6010** | POLO IGNÍFUGO

EPI CAT III



Tejido de canalé

Botones ocultos por tapeta

Costuras en contraste gris



Tejido de canalé

Costuras en contraste gris



03 Marino

Tejido ignífugo inherente

Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados.

Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante

REF. **6010** | POLO IGNÍFUGO

Instrucciones de lavado	Tallas disponibles	Uds/caja
 Lavar del revés.	XS / S / M / L / XL / 2XL 3XL / 4XL / 5XL	30

Composición
Tejido ignífugo de 200 g/m²: 60% modacrílico, 39% algodón y 1% fibra de carbono. Cuello y puños de 230 g/m²: 60% modacrílico, 35% algodón y 5% elastano.

Certificaciones			
 EN ISO 13688/13 Ropa de protección. Requisitos generales.	 (A1/B1/C1/F1) EN ISO 11612 Ropa de protección. Ropa de protección contra el calor y la llama.	 EN 1149 -5 Ropas de protección. Propiedades electrostáticas	 APC 1 IEC 61482-2 // IEC 61482-1-1 Trabajos en tensión. Ropa de protección contra los peligros térmicos de un arco eléctrico.
TEJIDO INHERENTE Las cualidades de resistencia a la llama no disminuyen con los lavados.			



Tabla de medidas		XS 40-42	S 44-46	M 48-50	L 52-54	XL 56-58	2XL 60-62	3XL 64-66	4XL 68-70	5XL 72-74
A	Pecho	49	53	57	61	65	69	73	77	81
B	Largo manga	61	62	63	64	65	66	67	68	69
C	Largo central posterior	74	76	76	76	76	76	78	78	80

Medidas en centímetros