

FICHA TÉCNICA

REF. **6030**

CHAQUETA IGNÍFUGA



REF. **6030** | CHAQUETA IGNÍFUGA

EPI CAT III



Frontal con cierre de corchetes de latón ocultos por tapeta

Bolsillo con solapa y cierre de corchete de latón

Bolsillo con solapa y cierre de corchete de latón con bolsillo interior

Puños ajustables con corchete de latón



03 Marino

Tejido con tratamiento ignífugo

Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante.

Protección certificada contra las salpicaduras de metal fundido.

REF. **6030** | CHAQUETA IGNÍFUGA

Instrucciones de lavado	Tallas disponibles	Uds/caja
 Lavar del revés.	XS / S / M / L / XL / 2XL 3XL / 4XL / 5XL	15

Composición
Tejido ignífugo de 330 g/m²: 98% algodón con tratamiento ignífugo, 2% hilo antiestático.

Certificaciones			
 EN ISO 13688/13 Ropa de protección. Requisitos generales.	 (A1/B1/C1/F1) EN ISO 11612 Ropa de protección. Ropa de protección contra el calor y la llama.	 Clase I (A1+A2) EN ISO 11611 Ropa de protección utilizada durante el soldo y procesos afines	 APC I IEC 61482-2 // IEC 61482-1-1 Trabajos en tensión. Ropa de protección contra los peligros térmicos de un arco eléctrico.
	 EN 1149 -5 Ropas de protección. Propiedades electrostáticas	 Certificado a: 50 LAVADOS para EN ISO 11612	



Tabla de medidas		XS 40-42	S 44-46	M 48-50	L 52-54	XL 56-58	2XL 60-62	3XL 64-66	4XL 68-70	5XL 72-74
A	Pecho	50	54	58	62	68	72	76	80	86
B	Manga	83	84	85	86	87,5	88,5	89,5	90,5	92
C	Largo central posterior	73	74	75	76	77	78	79	79	79

Medidas en centímetros