

REF. **7030**

CHAQUETA IGNÍFUGA AV



REF. **7030** | CHAQUETA IGNÍFUGA AV

EPI CAT III



Costuras en contraste amarillo flúor

Frontal con cierre de corchetes de latón ocultos por tapeta

Bolsillo con solapa y cierre de corchete de latón con bolsillo interior

2 bolsillos de mano con cierre de cremallera

Puños ajustables con corchete de latón



031 Marino/Amarillo AV

Tejido ignífugo permanente

Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados.

Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante

REF. **7030** | CHAQUETA IGNÍFUGA AV

Instrucciones de lavado	Tallas disponibles	Uds/caja
 Lavar del revés.	XS / S / M / L / XL / 2XL 3XL / 4XL / 5XL	10

Composición
Tejido sarga de 280 g/m²: 60% modacrílico, 39% algodón y 1% fibra de carbono.

Certificaciones			
 EN ISO 13688/13 EN ISO 13688:2013/A1:2021 Ropa de protección. Requisitos generales.	 (A1+A2/B1/C1/FI) EN ISO 11612:2015 Ropa de protección. Ropa de protección contra el calor y la llama.	 EN 1149-5:2018 Ropas de protección. Propiedades electrostáticas	 APC 1 EN 61482-2:2020 Trabajos en tensión. Ropa de protección contra los peligros térmicos de un arco eléctrico.
 Clase I (A1+A2) EN ISO 11611:2015 Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines	 EN ISO 20471:2013 EN ISO 20471:2013/A1:2016	 50 LAVADOS (tejido flúor)  SIN MÁXIMO DE LAVADOS (tejido ignífugo)	
TEJIDO PERMANENTE Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados.			



Tabla de medidas		XS 40-42	S 44-46	M 48-50	L 52-54	XL 56-58	2XL 60-62	3XL 64-66	4XL 68-70	5XL 72-74
A	Pecho	50	54	58	62	68	72	76	80	86
B	Manga	83	84	85	86	87,5	88,5	89,5	90,5	92
C	Largo central posterior	73	74	75	76	77	78	79	79	79

Medidas en centímetros