

REF. **1025**

BOTA DE SEGURIDAD



REF. **1025** | BOTA DE SEGURIDAD

Piel negra tratada

PU inyectado

Flor de piel negra
hidrofugada

Antideslizante



Antiestático



Resistente al agua

Talón absorbe
impactosPlantilla
antiperforación
de acero

Puntera de acero

Resistente a
hidrocarburos y
aceite

REF. 1025 | BOTA DE SEGURIDAD

Composición

Flor de piel negra hidrofugada y piel negra tratada, suela de poliuretano inyectado de doble densidad, cordones de poliamida de alta resistencia, puntera de acero inoxidable y plantilla antiperforación de acero.

Uds/caja

10 ud

Sectores



Guía de tallas disponibles		
Talla	Largo de la plantilla (mm)	Ancho de la plantilla (mm)
35	228,31	82
36	234,98	84
37	241,65	86
38	248,32	88
39	254,99	90
40	261,66	92
41	268,33	94
42	275	96
43	281,67	97,5
44	288,34	99
45	295,01	100,5
46	301,68	102
47	306,35	103
48	305,02	104

i

Para elegir la talla adecuada, recomendamos medir la longitud del pie y consultar la tabla de medidas.

Certificaciones		
	CE EN ISO 13688/13 Ropa de protección. Requisitos generales.	 EN ISO 20345:2022 Calzado de seguridad

REF. **1025** | BOTA DE SEGURIDAD

Resumen técnico

Norma	EN ISO 20345:2022
Nivel de protección	S3 + SR + FO
Clase	I
Categoría	II
Tallas	35 - 48
Color	Negro
Diseño/Tipo	Botín / Tipo B
Resistencia eléctrica	Antiestático
Cierre	Cordones ajustables
Material de corte	Piel flor hidrofugada
Puntera	Metálica - 200 J
Plantilla	Metálica - 1100 N
Suela	Inyección PU/PU

Descripción de componentes

Forro	Malla acolchada
Plantilla interior	Plantilla de malla con EVA, antiperforación removible
Unión corte - piso	Inyección