

REF. **1026**

ZAPATO DE SEGURIDAD



REF. **1026** | ZAPATO DE SEGURIDAD

Piel negra tratada

Flor de piel negra
hidrofugada

PU inyectado



Antideslizante



Antiestático

Talón absorbe
impactosPlantilla
antiperforación
de acero

Puntera de acero

Resistente a
hidrocarburos y
aceite

REF. 1026

ZAPATO DE SEGURIDAD

Composición	Guía de tallas disponibles		
Flor de piel negra hidrofugada y piel negra tratada, cordones de poliamida de alta resistencia, suela de poliuretano de doble densidad, puntera de acero inoxidable y plantilla antiperforación de acero	Talla	Largo de la plantilla (mm)	Ancho de la plantilla (mm)
	35	228,31	82
	36	234,98	84
	37	241,65	86
	38	248,32	88
	39	254,99	90
	40	261,66	92
	41	268,33	94
	42	275	96
	43	281,67	97,5
	44	288,34	99
	45	295,01	100,5
	46	301,68	102
	47	306,35	103
	48	305,02	104
	Para elegir la talla adecuada, recomendamos medir la longitud del pie y consultar la tabla de medidas.		

Uds/caja
10 ud

Sectores
       

Certificaciones		
		
EN ISO 13688/13	EN ISO 20345:2022	
Ropa de protección. Requisitos generales.	Calzado de seguridad	

REF. **1026** | ZAPATO DE SEGURIDAD

Resumen técnico

Norma	EN ISO 20345:2022
Nivel de protección	S3 + SR + FO
Clase	I
Categoría	II
Tallas	35 - 48
Color	Negro
Diseño/Tipo	Zapato / Tipo A
Resistencia eléctrica	Antiestático
Cierre	Cordones ajustables
Material de corte	Piel flor hidrofugada
Puntera	Metálica - 200 J
Plantilla	Metálica - 1100 N
Suela	Inyección PU/PU

Descripción de componentes

Forro	Malla acolchada
Plantilla interior	Plantilla de malla con EVA, antiperforación removible
Unión corte - piso	Inyección