

FICHA TÉCNICA

REF. **1050**

BOTA DE SOLDADOR



REF. **1050** | BOTA DE SOLDADOR

Antideslizante



Antiestático



Resistente al agua



Talón absorbe impactos



Plantilla antiperforación de acero



Puntera de acero



Resistente a hidrocarburos y aceite

REF. 1050 | BOTA DE SOLDADOR

Composición
Flor de piel negra hidrofugada, cierre de velcro con cordón interior de poliamida de alta resistencia, suela de poliuretano de doble densidad, puntera de acero inoxidable y plantilla antiperforación de acero.
Uds/caja
10 ud
Sectores
    

Guía de tallas disponibles		
Talla	Largo de la plantilla (mm)	Ancho de la plantilla (mm)
35	235	85
36	241,5	86,5
37	248	87,5
38	255	89
39	262	90,5
40	269	91,5
41	275,5	93
42	282,5	94,5
43	288,5	96
44	296	97,5
45	302,5	98
46	309	99
47	316	100
48	323	115
i Para elegir la talla adecuada, recomendamos medir la longitud del pie y consultar la tabla de medidas.		

Certificaciones		
		
EN ISO 13688/13	EN ISO 20345:2022	
Ropa de protección. Requisitos generales.	Calzado de seguridad	