

FICHA TÉCNICA

REF. **8030**

ZAPATO S3 ESD



REF. **8030** | ZAPATO S3 ESD**100%
METAL
FREE**

Tejido tipo Nobuck

Plantilla
antiperforación
no metálica

Suela de PU inyectada



Antideslizante

Puntera de fibra
de vidrio

Antiestático



Resistente al agua

Plantilla
antiperforación no
metálicaTalón absorbe
impactosResistente a
hidrocarburos y
aceite

REF. **8030** | ZAPATO S3 ESD**¡NOVEDAD!**

Plantilla confort antiestática

Nueva plantilla de foam diseñada especialmente para aumentar la comodidad y reducir los impactos.



Características

- ✓ Absorción de impactos
- ✓ Comodidad para uso continuado
- ✓ Antiestático
- ✓ Fácil limpieza
- ✓ Material antibacteriano (reduce los malos olores)
- ✓ Suavidad
- ✓ Se ajusta a la planta del pie
- ✓ Durabilidad (la zona de gel sufre menos desgaste)
- ✓ Diseño ergonómico

REF. **8030** | ZAPATO S3 ESD

Composición

Tejido de microfibra tipo Nobuck y de imitación serraje repelente al agua, cordones de poliamida de alta resistencia, suela de poliuretano de doble densidad, puntera de fibra de vidrio y plantilla antiperforación no metálica.

Uds/caja

10 ud

Packaging



Guía de tallas disponibles		
Talla	Largo de la plantilla (mm)	Ancho de la plantilla (mm)
35	226,81	85,8
36	233,48	87,4
37	240,15	89
38	246,82	90,6
39	253,49	92,2
40	260,16	93,8
41	266,83	95,4
42	273,5	97
43	280,17	98,6
44	286,84	100,2
45	293,51	101,8
46	300,18	103,4
47	306,85	105
48	313,52	106,6

i

Para elegir la talla adecuada, recomendamos medir la longitud del pie y consultar la tabla de medidas.

Personalización

PERSONALIZACIÓN
DTF



Personalización disponible con DTF. Antes de proceder con la personalización, realizaremos una evaluación para asegurarnos de que es viable y podemos garantizar un resultado óptimo.

Certificaciones		
		
EN ISO 13688/13	EN ISO 20345:2022	
Ropa de protección. Requisitos generales.	Calzado de seguridad	