

FICHA TÉCNICA

REF. **8030B**

BOTA S3 ESD



REF. **8030B** | BOTA S3 ESD**100%
METAL
FREE**

Antideslizante

Puntera de fibra
de vidrio

Antiestático



Resistente al agua

Plantilla
antiperforación no
metálicaTalón absorbe
impactosResistente a
hidrocarburos y
aceite

REF. **8030B** | BOTA S3 ESD**¡NOVEDAD!**

Plantilla confort antiestática

Nueva plantilla de foam diseñada especialmente para aumentar la comodidad y reducir los impactos.



Características

- ✓ Absorción de impactos
- ✓ Comodidad para uso continuado
- ✓ Antiestático
- ✓ Fácil limpieza
- ✓ Material antibacteriano (reduce los malos olores)
- ✓ Suavidad
- ✓ Se ajusta a la planta del pie
- ✓ Durabilidad (la zona de gel sufre menos desgaste)
- ✓ Diseño ergonómico

REF. **8030B** | BOTA S3 ESD

Composición

Tejido de microfibra repelente al agua con acabado soft touch y de imitación serraje, cordones de poliamida de alta resistencia, suela de poliuretano de doble densidad, puntera de fibra de vidrio y plantilla antiperforación no metálica.

Incluye plantilla confort antiestática y antibacteriana.

Uds/caja

10 ud

Packaging



Guía de tallas disponibles

Talla	Largo de la plantilla (mm)	Ancho de la plantilla (mm)
35	226,81	85,8
36	233,48	87,4
37	240,15	89
38	246,82	90,6
39	253,49	92,2
40	260,16	93,8
41	266,83	95,4
42	273,5	97
43	280,17	98,6
44	286,84	100,2
45	293,51	101,8
46	300,18	103,4
47	306,85	105
48	313,52	106,6



Para elegir la talla adecuada, recomendamos medir la longitud del pie y consultar la tabla de medidas.

Personalización



Personalización disponible con DTF. Antes de proceder con la personalización, realizaremos una evaluación para asegurarnos de que es viable y podemos garantizar un resultado óptimo.

Certificaciones



EN ISO 13688/13

Ropa de protección. Requisitos generales.



S3L FO SR CI AN
EN ISO 20345:2022

Calzado de seguridad